



## PROFI Wandmanschette rund Art.: 20131206

### Eigenschaften

- ✓ wasserundurchlässig
- ✓ doppelseitig mit Vlies kaschiert
- ✓ innovativ und sicher
- ✓ für Rohrdurchführungen
- ✓ elastisch und hochplastisch
- ✓ nimmt Bewegungen besser auf
- ✓ reißfest
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ mit Dehnzonenbereich aus PU-Folie
- ✓ für innen und außen

### Einsatzbereiche

Zur wasserdichten Abdichtung von Durchführungen im Verbund mit Flächenabdichtungen unter Fliesen- und Platten- sowie Naturwerksteinbelägen in Räumen mit Feuchtigkeitsbeanspruchung. Besonders geeignet für schwer zugängliche Durchführungen. Optimale Sicherheit durch dehnfähige Zone aus robuster PU Folie.



### Technische Daten

Größe:	100 mm	Wasserundurchlässigkeit:	bis 0,2 bar
Dehnzone/Lochdurchmesser	35 mm/8 mm	Berstdruck:	0,15 Mpa
Menge im Karton:	50	Montagetemperatur:	mind. +12°C
Gesamtdicke:	ca. 0,85 mm	Temperaturbest. lt. Werk:	-20°C bis +90°C
Farbe:	gelb		
Verpackung Karton:	110x110x20 mm	Material:	PU Folie

## Lagerungsempfehlung

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. 03. Januar 2017