

Fliesenschneider

# CODEX X-CUT

Fliesenschneider mit Gasdruckdämpfer und Linienlaser

## ANWENDUNGSBEREICHE

Präziser Fliesenschneider mit Linienlaser und Brechvorrichtung zum Schneiden von Wand- und Bodenfliesen. Die fest montierten und ausklappbaren Standfüße sorgen für eine hohe Stabilität und einen wackelfreien Stand während des Schneidvorganges. Gefederte Auflageflächen auf der robusten und pulverbeschichteten Grundplatte unterstützen das Brechen der Fliesen mit der integrierten Brechvorrichtung.

Durch die stabile Bauweise können Fliesen bis 18 mm Dicke problemlos geschnitten werden. Beidseitig angebrachte und verstellbare Anschlagwinkel mit einer Maßskala bis jeweils 60 cm lassen sowohl rechtwinklige als auch individuelle Schrägschnitte in jedem Winkel zu.

Der 11-fach kugelgelagerte Schneidkopf in Verbindung mit der massiven Führungsschiene sorgen für eine präzise Schnittführung wobei die Schnittlinie durch den eingebauten Linienlaser genau angezeigt wird. Beim Schneiden sorgen die am Schneidrad montierten Gasdruckdämpfer für einen gleichmäßigen Druck des Schneidrades auf die Fliese.

Um die Auflagefläche beim Schneiden von Großformatfliesen zu vergrößern, können an beiden Seiten des Fliesenschneiders die optional lieferbaren X-Cut Tische an verschiedenen Positionen eingehängt werden. Die X-Cut Tische können auch untereinander beliebig verlängert werden.

Für die X-Cut Fliesenschneider und X-Cut Tische sind Transporttaschen erhältlich, welche die Maschinen bei Lagerung und Transport vor Staub und Schmutz schützen.

## GEEIGNET FÜR

- ▶ Keramische Fliesen
- ▶ Feinsteinzeug



## PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Präzise und leichtgängig
- ▶ Variabler Schneidedruck durch 2 unterschiedliche Gasdruckdämpfer
- ▶ Stabiler Stand
- ▶ Erweiterbar mit X-Cut Tischen
- ▶ Umfangreiches Zubehör

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht	X-Cut 1200 ca. 38 kg X-Cut 935 ca. 33 kg
Farbe	grün
Länge	X-Cut 1200 ca. 164 cm X-Cut 935 ca. 134 cm
Breite	ca. 30 cm
Höhe	ca. 33 cm
Schnittlänge	X-Cut 1200 ~ 123 cm X-Cut 935 ~ 93,5 cm

## VORBEREITUNG

Je nach Fliesen- und Glasurart kann zwischen zwei Gasdruckdämpfern mit unterschiedlichem Druck (50 N oder 100 N) ausgewählt werden. Das Schneideergebnis und die daraus resultierende Auswahl der Dämpfer durch einen Versuchsschnitt ermitteln. Zum Betrieb des Lasers die mitgelieferte AAA-Batterie in das Batteriefach einlegen.

Der optionale codex X-Cut Tisch kann an beiden Seiten eingehängt werden und vergrößert die Auflagefläche was besonders bei Großformatfliesen hilfreich ist.

## ANWENDUNG

1. Fliese in den Fliesenschneider einlegen und wenn benötigt den Laser zur Schnitfführung einschalten.
2. Setzen Sie das Schneidrad etwa 5 cm vor der hinteren Fliesenkante an. Bewegen Sie den silbernen Griff nach vorne und arretieren Sie diesen (das heißt, Sie üben eine Vorspannung auf das Schneidrad aus).
3. Ziehen Sie nun den Griff zurück, ritzen die Fliese nach hinten an und lösen den Griff wieder.
4. Anschließend bringen Sie das Schneidrad in die Position am Anfangspunkt des Schnittes, legen den silbernen Griff wieder nach vorne um und ritzen die Fliese, ohne Kraftanwendung auf den Griff, durchgehend an.
5. Nachdem die Fliese durchgehend angeritzt ist, wird zum Brechen der Fliese der große Hebel angehoben damit sich die Brechvorrichtung löst. Diese wird dann auf die Fliese aufgesetzt und mit Druck auf den großen Hebel die Fliese gebrochen.

## WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Laser nach Gebrauch ausschalten, um die Batteriestandzeit zu erhöhen.
- ▶ Die wartungsfreien Kugellager müssen nicht geölt werden, da dies zum Verkleben mit Staub und Schmutz führen kann.
- ▶ Folgendes Zubehör und Ersatzteile sind optional erhältlich:
  - X-Cut Schneidrad
  - X-Cut Tisch
  - X-Cut Tasche 1200
  - X-Cut Tasche 935
  - X-Cut Tischtasche
  - X-Cut Dämpfer 50 N (2er Set)
  - X-Cut Dämpfer 100 N (2er Set)
  - X-Cut Ersatzlaser