



PROFI Butyl-Dichtband Art.: 20131003

Eigenschaften

- ✓ wasserundurchlässig
- ✓ PP-Vlies als Träger mit Butyl beschichtet
- ✓ selbstklebend mit Schutzpapier
- ✓ für Eckbereiche an Wand und Boden
- ✓ elastisch und hochplastisch
- ✓ Riss überbrückend
- ✓ VOC Emissions Prüfzeugnis
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ dauerhafter Verbund
- ✓ für innen und außen

Einsatzbereiche

Zur wasserdichten Abdichtung und Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen im Verbund mit Flächenabdichtungen unter Fliesen- und Platten- sowie Naturwerksteinbelägen in Räumen mit Feuchtigkeitsbeanspruchung. Besonders geeignet für nicht saugfähige Untergründe wie Wannen-Träger und Metalle, sowie Untergründe aus Glas oder PVC Kunststoffen.

Technische Daten

Breite gesamt:	100 und 150mm	Wasserundurchlässigkeit:	bis 0,2 bar
Beschichtungsbreite Butyl:	100 und 150 mm	SD Wert:	1500 m
Länge auf Rolle:	30 m	Berstdruck:	0,15 MPa
Gesamtdicke:	ca. 0,80 mm	Längsdehnung:	130%
Gewicht:	775 g/m ²	Querdehnung:	110%
Farbe:	grau	Montagetemperatur:	mind. +12°C
Verpackung Karton:	230x225x135 mm	Temperaturbest. lt. Werk:	-35°C bis +60°C



Material: Butyl beschichtetes PP Trägermaterial, mit geteilter Papierschicht beidseitig Silikonbeschichtet.

Lagerungsempfehlung

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. 03. Januar 2017